

# 19" Tastatur-Einschübe

## Display, Keyboard, Maus



15", 17", und 19" TFT-Displays: 1 HE  
(optional mit KVM-Switch)

19" und 20" TFT-Display: 2 HE  
mit PS/2 Maus

### 19" Tastatur-Einschübe mit TFT Display, Keyboard und Touch-Pad oder Standard PS/2-Maus

Der flache 19"-Einschub (1 oder 2 HE) kombiniert eine Tastatur mit integriertem Mouse Touch-Pad oder Standard Maus und einen TFT-Bildschirm in einem stabilem Gehäuse. Die Platzanforderungen in einem 19"-Rack werden somit optimiert. Flexible Einschubschienen sind vorhanden. Sie benötigen lediglich 33 cm um den Einschub herauszuziehen und den TFT-Bildschirm in die gewünschte Position zu bringen.

#### Analog/Digital Conversion Board

Es ist ein A/D Conversion-Board als Schnittstelle zum digitalen TFT-Monitor mit einem Standard-Analog-Ausgang eingebaut, der mit VGA-Controllern kompatibel ist.

#### TFT-Flachbildschirm

Der Bildschirm ist in einem schmalen und sehr robusten Aluminium-Gehäuse eingebaut. Der Display-Mechanismus ist mit einem Kugellager ausgerüstet und kann so bequem bewegt werden. Der Bildschirm liegt auf der Tastatur, wenn er eingeschoben wird.

Ein On-Screen-Display ermöglicht die Einstellung des Displays. Die Tasten dazu befinden sich bequem erreichbar an der Frontseite.

#### Tastatur und Touch-Pad

Das Model DKM wird standardmäßig mit einer grauen Tastatur geliefert (105 Tasten incl. Nummernblock – nicht mit PS/2-Maus). Die Tastatur ist sicher am Einschub befestigt und in ein Alu-Gehäuse integriert. Die Tastatur ist mit einem 2-teiligen Mouse Touch-Pad oder mit Standard PS/2-Maus ausgestattet.

#### Stromversorgung und Ausgänge

Der Monitor wird durch ein 60 Watt Netzteil, das sich an der Rückseite des Einschubes befindet, versorgt. Die Tastatur und die VGA Anschlüsse befinden sich - ebenfalls leicht zugänglich - an der Rückseite des Gerätes.

#### Oberfläche und Sicherheit

Der DKM ist schwarz lackiert. Ein Schloss an der Vorderseite verhindert einen unbefugten Zugriff auf Display und Tastatur.

#### Lautsprecher

Es sind standardmäßig Lautsprecher eingebaut.

## Technische Daten:

	TFT	Auflösung	Höhe	Tiefe
DKM-15	15"	1024x768	1 HE	550 mm
DKM-15 KVM-8	15"	1024x768	1 HE	590 mm
DKM-SX17	17"	1280x1024	1 HE	420 mm
DKM-17	17"	1280x1024	1 HE	550 mm
DKM-17 KVM-8	17"	1280x1024	1 HE	590 mm
DKM-SX19/M	19"	1440x900	2 HE	493 mm
DKM-19 KVM-8	19"	1280x1024	1 HE	590 mm
DKM-UX20/M	20,1"	1600x1200	2 HE	493 mm

\* /M: Mit Standard-PS/2-Maus



### DKM-SX17

Einstellbare Schienenlänge von 41,3 cm bis 76,2 cm



### DKM-17 KVM-8 (mit 8-fach KVM-Switch)

## PK Computer GmbH

**Produkte und Lösungen für die Industrie**

Staufenstraße 25

65817 Eppstein

Tel: 06198 5803-30 Fax: -37

[www.pkcomp.de](http://www.pkcomp.de)

Geschäftsstelle:

Fahlenbacher Str. 35

85296 Rohrbach

Tel: 08442 959390 Fax: 959391

[email: info@pkcomp.de](mailto:info@pkcomp.de)