

Industrie-Notebooks	U12C-380	U12C-540	U12C-D540	U14	U14SP	U14Touch	U14 OutdoorTouch	S15C	S15C-FHD
CPU	Intel i3-380UM (1.33GHz)	Intel i5-540UM (1.2GHz - bis 2.0GHz mit Turbo Boost)	Intel i5-540UM (1.2GHz - bis 2.0GHz mit Turbo Boost)	Intel Core 2 Duo (FSB 1066)	Intel Core 2 Duo (FSB 1066)	Intel Core 2 Duo (FSB 1066)	Intel Core 2 Duo (FSB 1066)	Intel Core 2 Duo /i3/i5/i7	Intel Core 2 Duo /i3/i5/i7
Chipsatz	Intel HM55	Intel HM55	Intel HM55	Intel GM45	Intel GM45	Intel GM45	Intel GM45	Intel HM55	Intel HM55
Speichersteckplatz	2xDDR3-1333	2xDDR3-1333	2xDDR3-1333	2 x DDR2 800	2 x DDR2 800	2 x DDR2 800	2 x DDR2 800	2 x DDR3-1333	2 x DDR3-1333
max. Speicher	8GB*	8GB*	8GB*	8GB*	8GB*	8GB*	8GB*	8GB*	8GB*
HDD:	max. 640GB SATA	max. 640GB SATA	max. 640GB SATA	max. 640GB SATA	max. 640GB SATA	max. 640GB SATA	max. 640GB SATA	max. 640GB SATA	max. 640GB SATA
ODD:	-	-	-	DVD±RW Dual Layer	DVD±RW Dual Layer	DVD±RW Dual Layer	DVD±RW Dual Layer	DVD±RW Dual Layer	DVD±RW Dual Layer
Grafikkchip	integriert im Chipsatz	integriert im Chipsatz	integriert im Chipsatz	integriert im Chipsatz	integriert im Chipsatz	integriert im Chipsatz	integriert im Chipsatz	integriert Intel HD	integriert Intel HD
Grafikspeicher	dynamic	dynamic	dynamic	max. 358MB (shared)	max. 358MB (shared)	max. 358MB (shared)	max. 358MB (shared)	max. 358MB (shared)	max. 358MB (shared)
Displaygröße	30,7 cm / 12,1"	30,7 cm / 12,1"	30,7 cm / 12,1"	35,8 cm / 14,1"	35,8 cm / 14,1"	35,8 cm / 14,1" mit Touchscreen	35,8 cm / 14,1" mit Outdoor Touchscreen	39,6 cm / 15,6"	39,6 cm / 15,6"
Auflösung	WXGA (1280x800) non glare	WXGA (1280x800) non glare	WXGA (1280x800) non glare	HD ready (1366x768) non glare LED Backl.	HD ready (1366x768) non glare LED Backl.	HD ready (1366x768) non glare LED Backl.	WXGA (1280x800) non glare	HD (1366x768) non glare LED Backl.	Full HD (1920x1080) non glare LED Backl.
PCMCIA / Express Card	- / Express Card 34	- / Express Card 34	- / Express Card 34	1 x PCMCIA Type II / -	1 x PCMCIA Type II / -	1 x PCMCIA Type II / -	1 x PCMCIA Type II / -	- / Express Card 34/54	- / Express Card 34/54
seriell/parallel	1x (optional) / -	1x (optional) / -	1x (optional) / -	ja / -	ja / -	ja / -	ja / -	ja / -	ja / -
USB 2.0 / Firewire	2-4x / -	2-4x / -	2-4x / -	4x / -	4x / -	4x / -	4x / -	3x / 1x	3x / 1x
VGA / HDMI	ja / -	ja / -	ja / -	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / -	ja / -
MIC-in / Line out	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Cardreader	1x SDHC, Smartcard optional	1x SDHC, Smartcard optional	1x SDHC, Smartcard optional	4in1Cardreader + Smartcard	4in1Cardreader + Smartcard	4in1Cardreader + Smartcard	4in1Cardreader + Smartcard	4in1Cardreader + Smartcard	4in1Cardreader + Smartcard
UMTS/HSDPA	optionales 3G Modul intern	optionales 3G Modul intern	optionales 3G Modul intern	optionales 3G Modul intern	optionales 3G Modul intern	optionales 3G Modul intern	optionales 3G Modul intern	optionales 3G +GPS Modul intern	optionales 3G +GPS Modul intern
Modem	-	-	-	56k V.90 Fax / Modem	56k V.90 Fax / Modem	56k V.90 Fax / Modem	56k V.90 Fax / Modem	56k V.90 Fax / Modem	56k V.90 Fax / Modem
Netzwerk	10/100/1000 Mbit Ethernet	10/100/1000 Mbit Ethernet	10/100/1000 Mbit Ethernet	10/100/1000 Mbit Ethernet	10/100/1000 Mbit Ethernet	10/100/1000 Mbit Ethernet	10/100/1000 Mbit Ethernet	10/100/1000 Mbit Ethernet	10/100/1000 Mbit Ethernet
WLAN / Bluetooth	Intel WiFi 1000 802.11 bgn	Intel WiFi 1000 802.11 bgn	Intel WiFi 1000 802.11 bgn	Intel 802.11agn / ja	Intel 802.11agn / ja	Intel 802.11agn / ja	Intel 802.11agn / ja	Intel 802.11bgn / ja	Intel 802.11bgn / ja
Akkutyp	6-Zellen Li-Ion	6-Zellen Li-Ion	6-Zellen Li-Ion	6-Zellen Li-Ion	6-Zellen Li-Ion	6-Zellen Li-Ion	6-Zellen Li-Ion	9-Zellen Li-Ion	9-Zellen Li-Ion
Akkulaufzeit	nach MIL810G	nach MIL810G	nach MIL810G	ca. 3.5h	ca. 3.5h	ca. 3.5h	ca. 3.5h	ca. 4.0h	ca. 4.0h
Semi- ruggedized	nach MIL810G	nach MIL810G	nach MIL810G	nach MIL810F	nach MIL810F	nach MIL810F	nach MIL810F	nach MIL810F	nach MIL810F
Fall-Test	122 cm	122 cm	122 cm	75cm	75cm	75cm	75cm	75cm	75cm
Schutzklasse	100cm² auf C-Cover innerhalb 10min	100cm² auf C-Cover innerhalb 10min	100cm² auf C-Cover innerhalb 10min	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31	IP31
Abmaße	328mm x 277mm x 41mm	328mm x 277mm x 41mm	328mm x 277mm x 41mm	352mm x 256mm x 40mm	352mm x 256mm x 40mm	352mm x 256mm x 40mm	352mm x 256mm x 40mm	370mm x 276mm x 40mm	370mm x 276mm x 40mm
Gewicht:	2.5kg	2.5kg	2.5kg	2.8kg	2.8kg	3.0kg	3.0kg	3.2kg	3.2kg
Farbe	silbern / schwarz	silbern / schwarz	silbern / schwarz	silbern / schwarz	silbern / schwarz	silbern / schwarz	silbern / schwarz	silbern / schwarz	silbern / schwarz
Besonderheiten:	Convertible Notebook/Tablet-PC Spritzwasser- & Stoßgeschütztes Alu./Mag.- Gehäuse, 1.3MP Webcam, Fingerprint Scanner, Touchscreen	Convertible Notebook/Tablet-PC Spritzwasser- & Stoßgeschütztes Alu./Mag.- Gehäuse, 1.3MP Webcam, Fingerprint Scanner, Touchscreen	Convert. Notebook/Tablet-PC Spritzwasser- & Stoßgeschütztes Alu./Mag.- Gehäuse, 1.3MP Webcam, Fingerp. Sc., Touchscreen + Digitizer	Spritzwasser- & Stoßgeschütztes Alu./Mag.- Gehäuse, 1.3MP Webcam, Fingerprint Scanner	Spritzwasser- & Stoßgeschütztes Alu./Mag.- Gehäuse, 1.3MP Webcam, Fingerprint Scanner	Spritzwasser- & Stoßgeschütztes Alu./Mag.- Gehäuse, 1.3MP Webcam, Fingerprint Scanner, Touchscreen	Spritzwasser- & Stoßgeschütztes Alu./Mag.- Gehäuse, 1.3MP Webcam, Fingerprint Scanner, Outdoor Touchscreen (ca 120% heller als U14T Touch)	robustes Alu./Mag.-Gehäuse, Webcam	robustes Alu./Mag.-Gehäuse, Webcam
									

**PK Computer GmbH**  
Produkte und Lösungen für die Industrie



Staufenstraße 25  
65817 Eppstein  
Tel: 06198 5803-30 Fax: -37

Geschäftsstelle:  
85296 Röhrbach  
Tel: 08442 959390 Fax: 959391

[www.PKcomp.de](http://www.PKcomp.de)

email: [info@pkcomp.de](mailto:info@pkcomp.de)