

## 19" TFT-Monitor für 19"-Einbau 19/7



| Technische Daten        |  |
|-------------------------|--|
| Größe:                  | 19" TFT Display (48,3 cm)  |
| Pixelabstand:           | 0,294 x 0,294 mm   |
| Auflösung:              | 1280 x 1024 Bildpunkte max.  |
| aktive Bildfläche:      | 376 x 301 mm   |
| Helligkeit:             | 300 cd/m <sup>2</sup> min.   |
| Kontrast:               | 1300:1   |
| Ablesewinkel (H/V):     | 178° / 178°  |
| Hintergrundbeleuchtung: | 4 CCFL, MTBF 50.000 Std.   |
| Anzahl der Farben:      | 16 Mio.  |
| Reaktionszeit:          | 8ms GTG (Avg. Typ.); 20 ms(Typ, on/off)  |
| Horizontalfrequenz:     | 30 - 60 kHz  |
| Vertikalfrequenz:       | 56 - 75 Hz   |
| Synchronisation:        | sep. TTL pos./neg.   |
| Video-Normen:           | VGA, SVGA, XGA, SXGA   |
| Signaleingang:          | HD 15-pol. Sub-D Buchse analog und DVI digital   |
| Spannungsversorgung:    | 100-240 VAC; Option: 12V ext. Netzteil (19/6)  |
| Leistungsverbrauch:     | 35 W   |
| Gewicht ca.:            | 7 kg   |
| Normen, Konformität:    | CE (EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3)   |
| Abmessungen (BxHxT):    | 483 x 399 x 68 mm ( 9HE / 84 TE ) ; 8 HE / 84 TE (19/5); Alternativ:<br>Tiefe 48 mm (19/6)   |
| Schock:                 | 5 g 11 ms half sinus   |
| Schutzart:              | IP65 frontseitig   |
| Vibration:              | 10 - 50 Hz +/- 0,075 mm, 58 - 500 Hz 0,5 g   |
| Betriebstemperatur:     | 0° ~ +50° C  |
| Lagertemperatur:        | -20° ~ +60° C  |
| Optionen:               | TouchScreen resistiv/ kapazitiv; SAW (IntelliTouch)<br>Edelstahlfront; Sonderfarbe nach RAL, Chassis<br>24V oder 12V DC statt 100-240V AC<br>PAL/S-VHS -> BNC, Cinch, S-Video (19/3-V)<br>8 HE Frontplatte (19/5)<br>Einbautiefe 48 mm (19/6)<br>WAGO-Version (19/14022)<br>TopClear - plane Frontfläche |

## PK Computer GmbH

**Produkte und Lösungen für die Industrie**

Staufenstraße 25

65817 Eppstein

Tel: 06198 5803-30 Fax: -37

[www.pkcomp.de](http://www.pkcomp.de)

Geschäftsstelle:

Fahlenbacher Str. 35

85296 Rohrbach

Tel: 08442 959390 Fax: 959391

[email: info@pkcomp.de](mailto:info@pkcomp.de)