

19" TFT-Monitor für 19"-Einbau 19/7



Technische Daten	
Größe:	19" TFT Display (48,3 cm)
Pixelabstand:	0,294 x 0,294 mm
Auflösung:	1280 x 1024 Bildpunkte max.
aktive Bildfläche:	376 x 301 mm
Helligkeit:	300 cd/m ² min.
Kontrast:	1300:1
Ablesewinkel (H/V):	178° / 178°
Hintergrundbeleuchtung:	4 CCFL, MTBF 50.000 Std.
Anzahl der Farben:	16 Mio.
Reaktionszeit:	8ms GTG (Avg. Typ.); 20 ms(Typ, on/off)
Horizontalfrequenz:	30 - 60 kHz
Vertikalfrequenz:	56 - 75 Hz
Synchronisation:	sep. TTL pos./neg.
Video-Normen:	VGA, SVGA, XGA, SXGA
Signaleingang:	HD 15-pol. Sub-D Buchse analog und DVI digital
Spannungsversorgung:	100-240 VAC; Option: 12V ext. Netzteil (19/6)
Leistungsverbrauch:	35 W
Gewicht ca.:	7 kg
Normen, Konformität:	CE (EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3)
Abmessungen (BxHxT):	483 x 399 x 68 mm (9HE / 84 TE) ; 8 HE / 84 TE (19/5); Alternativ: Tiefe 48 mm (19/6)
Schock:	5 g 11 ms half sinus
Schutzart:	IP65 frontseitig
Vibration:	10 - 50 Hz +/- 0,075 mm, 58 - 500 Hz 0,5 g
Betriebstemperatur:	0° ~ +50° C
Lagertemperatur:	-20° ~ +60° C
Optionen:	TouchScreen resistiv/ kapazitiv; SAW (IntelliTouch) Edelstahlfront; Sonderfarbe nach RAL, Chassis 24V oder 12V DC statt 100-240V AC PAL/S-VHS -> BNC, Cinch, S-Video (19/3-V) 8 HE Frontplatte (19/5) Einbautiefe 48 mm (19/6) WAGO-Version (19/14022) TopClear - plane Frontfläche

PK Computer GmbH

Produkte und Lösungen für die Industrie

Staufenstraße 25

65817 Eppstein

Tel: 06198 5803-30 Fax: -37

www.pkcomp.de

Geschäftsstelle:

Fahlenbacher Str. 35

85296 Rohrbach

Tel: 08442 959390 Fax: 959391

[email: info@pkcomp.de](mailto:info@pkcomp.de)